

SANPLAST.



COMFORT

PL

**INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
SYSTEMY HYDROMASAŻU
TYP: EF02
MODEL: AIC4, AQC4, MXC4**

SYSTEMY HYDROMASAŻU

1. WSTĘP	3
2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU	3
3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM	4
3.1. TRANSPORT	4
3.2. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU	4
3.3. MONTAŻ WŁAŚCIWY	4
3.4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	4
3.5. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE	5
3.6. SPRAWDZENIE INSTALACJI	5
4. FUNKCJE I WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW HYDROMASAŻU COMFORT	6
4.1. PANEL STERUJĄCY I PILOT	8
5. UŻYTKOWANIE SYSTEMU COMFORT	9
5.1. WŁĄCZENIE SYSTEMU	9
5.2. WYŁĄCZENIE SYSTEMU	10
5.3. OSUSZANIE DYSZ, PRZEWODÓW WODNYCH I POWIETRZNYCH	10
6. OPCJE	10
7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU COMFORT	11
8. KONSERWACJA	12
9. SAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW HYDROMASAŻU	13
10. WARUNKI GWARANCJI	14

1. WSTĘP

Cieszymy się niezmiernie, iż zdecydowaliście się Państwo wybrać właśnie nasz produkt z bogatej oferty dostępnych na rynku wanien z hydromasażem. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru, a regularne korzystanie z masażu wodnego pozwoli Państwu zachować dobrą kondycję fizyczną, piękną sylwetkę oraz zdrowy wygląd.

Dobroczynny wpływ kąpieli i masażu wodnego jest powszechnie znany. Korzystanie z hydromasażu pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry poprzez lepsze dotlenienie komórek całego ciała. Dzięki swym oczyszczającym, ochronnym i regenerującym walorom wpływa opóźniająco na proces starzenia skóry oraz zwalcza powstawanie cellulitis. Jest to również naturalna metoda zwalczania stresu, bezsenności, kłopotów z krążeniem, łagodzenia bólu mięśni i stawów. Masaż wodny może być także wykorzystywany w leczeniu poważniejszych schorzeń, takich jak choroby skóry, zaburzenia neurologiczne, jednak dopiero po konsultacji z lekarzem.

Przed przystąpieniem do montażu lub korzystaniem z wanny z systemem hydromasażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi.

Niniejszą instrukcję należy zachować aby, w miarę potrzeb, udostępnić ją innym właścicielom lub użytkownikom.

Życzymy Państwu przyjemnego i bezawaryjnego korzystania z naszego produktu!

2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU

Przed kąpielą z hydromasażem dobrze jest wziąć prysznic, aby usunąć cząstki mydła, brudu i naskórka.

Do hydromasażu można stosować wodę o różnej temperaturze w zależności od efektów masażu, jakie chcemy uzyskać:

Kąpiel w wodzie zimnej o temperaturze do 30°C ma działanie pobudzające przemianę materii i krążenia, orzeźwiający oraz przeciwbólowy. Czas masażu: do 15 minut.

Kąpiel w wodzie o temperaturze obojętnej, tj. 33-38°C, działa uspokajająco, rozluźniająco, zmniejsza napięcie mięśni. Czas masażu: do 20 minut.

Kąpiele w temperaturze 37-38°C mają działanie rozkurczowe, nasenne, poprawiają pracę układu krążenia. Czas masażu: do 15 minut.

Bardzo ciepłe kąpiele, tj. w temperaturze powyżej 39°C, można stosować jedynie pod kontrolą lekarza.

Osoby z różnymi dolegliwościami, jak np. ostre infekcje, zakrzepy, niewydolność nerek, choroby serca, cukrzyca powinny korzystać z hydromasażu po konsultacji z lekarzem, co pozwoli na zastosowanie odpowiedniej terapii.

Zalecamy konsultację lekarską również kobietom w ciąży.

Dla dzieci hydromasaż jest wyczerpujący, dlatego nie należy pozostawiać ich w takiej kąpieli bez opieki.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej wydolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem.

Osoby starsze powoli poruszające się lub osoby niepełnosprawne powinny używać wanien z zachowaniem ostrożności.

SYSTEMY HYDROMASAŻU

3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM

3.1. TRANSPORT

Przewożenie wanny powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta! W czasie przenoszenia wanny w żadnym wypadku nie należy chwytać za elementy systemów masażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przecieki powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższej zasady!

3.2. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU

Odpowiednio przygotowane miejsce montażu powinno posiadać:

- wypoziomowane podłoże
- doprowadzone zasilanie o napięciu 230V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowy o prądzie $I_n=30\text{mA}$ (np. B 16/0,03A)
- wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do urządzeń i elementów wyposażenia
- instalację wodno-kanalizacyjną

3.3. MONTAŻ WŁAŚCIWY

Należy:

- wypoziomować wannę
- umieścić wannę ok. 2 mm od ścian w celu odizolowania drgań, a powstałą szczelinę wypełnić silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą

3.4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami elektrycznymi.


Prace instalacyjne i pomiarowe muszą być wykonane przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia elektryczne. Zgodnie z normami wanny z hydromasażem jako urządzenia elektryczne Klasy I muszą być podłączone do instalacji elektrycznej na stałe, poprzez odłącznik dwubiegunowy. Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający wanny należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez przyłącze elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (urządzenie RCD) o znamionowej wartości prądu wyłączenia 30mA; który będzie na wszystkich biegunach oddzielał instalację od sieci, pozostawiając styki rozwarne na szerokości co najmniej 3mm.

Urządzenie RCD podlega okresowej kontroli przynajmniej raz w miesiącu. Minimalny przekrój przewodu zasilającego wannę wynosi $3 \times 1,5\text{mm}^2$. W przypadku wanny wyposażonej w standardowy podgrzewacz wody (2kW) należy stosować przewód o przekroju minimalnym $3 \times 2,5\text{mm}^2$.

Przyłącze elektryczne do przyłączenia wanny na stałe należy przygotować w strefie I (urządzenie znajduje się pod wanną), dodatkowo należy zapewnić połączenie wyrównawcze wanny. Na stelażu wanny zamontowany jest zacisk wyrównawczy oznaczony ∇ , do którego należy podłączyć przewód wyrównawczy.

Przy zabudowie wanny należy zwrócić uwagę aby części zawierające elementy czynne (z wyjątkiem elementów zasilanych napięciem niskim bezpiecznym, tj. nieprzekraczającym 12V) nie były dostępne dla osoby znajdującej się w wannie.

Fakt podłączenia wanny do sieci elektrycznej musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej wraz z podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, co warunkuje ważność gwarancji.



3.5. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE




Napełnianie wanny odbywa się standardowo poprzez baterię zamontowaną w ścianie tuż przy wannie lub bezpośrednio na jej brzegu, odpowiednią do danego typu wanny. Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne Ø50 mm.

3.6. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Wszystkie wanny są dokładnie sprawdzane pod względem funkcjonowania i bezpieczeństwa (znak „B”). Przed montażem należy jednak dokładnie sprawdzić, czy wanna nie została uszkodzona podczas transportu. Po skończonych pracach instalacyjnych (jeszcze przed montażem obudowy) należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość działania wszystkich urządzeń systemu poprzez: napełnienie wanny wodą (1), włączenie dopływu prądu elektrycznego (2), włączenie i sprawdzenie systemu masażu zgodnie z instrukcją (3), sprawdzenie szczelności rur i podłączeń (4), pozostawienie włączonego systemu przez 10 minut (5), a następnie jego wyłączenie (6) i sprawdzenie szczelności odpływu poprzez opróżnienie wanny (7). Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

SYSTEMY HYDROMASAŻU

4. FUNKCJE I WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW HYDROMASAŻU COMFORT

FUNKCJE I WYPOSAŻENIE	powietrzny (AIC4)	wodny (AQC4)	mieszany (MXC4)
Sterowanie elektroniczne			
Pilot	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●
System diod	●	●	●
Dysze wodne - boki wanny	-	10	10
Dysze wodne - plecy	-	6	6
Dysze wodne - stopy	-	2	2
Dysze powietrzne - dno wanny	10	-	16
Dysze powietrzne - plecy	6	-	2
Dysze powietrzne - stopy	2	-	-
Pompa wodna IPX z reg. obr. 700 W lub 1000 W*	-	●	●
Pompa powietrzna 700 W	●	-	●
Podgrzewanie powietrza 300W	●	-	●
Ozonowanie	●	-	●
Oświetlenie podwodne PowerLED	●	●	●
Amortyzatory antywibracyjne pod pompy	●	●	●
Elastyczne podkładki pod nogi stelaża	●	●	●
Czujnik opróżnienia wanny	●	-	●
Regulacja natężenia masażu powietrznego	●	-	●
Masaż strefowy (powietrzny)	●	-	●
Efekt fali z dysz powietrznych	●	-	●


FUNKCJE I WYPOSAŻENIE c.d	(AIC4)	(AQC4)	(MXC4)
Efekt fali z dysz wodnych	-	●	●
Masaż pulsacyjny (wodny)	-	●	●
Napowietrzanie systemu wodnego	-	●	●
Turbo - napow. syst. wodnego z pompy powietrza	-	-	●
Regulacja mocy pompy wodnej	-	●	●
Ssak w odpływie	-	●	●
Sygnalizacja aktywności zadanej funkcji	●	●	●
Programowanie czasu masażu	●	●	●
Zaprogramowany czas masażu (fabrycz. 20 min)	●	●	●
Prezentacja czasu do końca masażu	●	●	●
Sygnalizacja optymalnego poziomu wody	●	●	●
Zabezpieczenie przed pracą systemu „na sucho”	●	●	●
Informacja o stanie procesu osuszania	●	-	●
Automat. osuszanie dysz i przewodów powietrz.	●	-	-
Automat. osuszanie dysz i przewodów pow. i wod.	-	-	●
Termometr - odczyt temperatury wody	●	●	●
Chromoterapia	○	○	●
Dezynfekcja	○	○	○
Przepływowy podgrzewacz wody 2000 W		○	○
Napełnianie wanny przez dysze	-	○	○
Aromaterapia	○	○	○

● - dostępny w standardzie ○ - opcja za dopłatą „-” - niedostępny


* - moc pompy zależy od wielkości wanny

SYSTEMY HYDROMASAŻU

4.1. PANEL STERUJĄCY I PILOT



Masaż powietrzny




Efekt fali z dysz powietrznych

- pierwsze przyciśnięcie uruchamia efekt fali,
- drugie przyciśnięcie wyłącza efekt fali, moc pompy ustali się na bieżącym poziomie



Masaż strefowy powietrzny

- pierwsze krótkie przyciśnięcie przycisku uruchamia masaż strefy 1
- drugie krótkie przyciśnięcie przycisku uruchamia masaż strefy 2
- trzecie krótkie przyciśnięcie przycisku uruchamia masaż strefy 3




Kolejność uruchamiania stref
1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 etc



Regulacja natężenia masażu powietrznego - (panel sterujący) (płynna / skokowa)



Regulacja natężenia masażu powietrznego - (pilot)



Masaż wodny (pulsacyjny) - (panel sterujący)


- krótkie przyciśnięcie włącznika masaż wodny
- długie przyciśnięcie włącznika masaż pulsacyjny

5a

Masaż wodny - (pilot)

5b/5c

Regulacja natężenia masażu wodnego - (pilot)



Efekt fali z dysz wodnych



Turbo - dopowietrzenie systemu wodnego z pompy powietrza



Oświetlenie podwodne



Wyświetlacz

- w czasie kąpieli na wyświetlaczu pojawiają się na przemian temperatura wody i czas pozostały do końca kąpieli





Funkcje przycisków nr 5, nr 6 i nr 7 przy masażu powietrznym AIC4 są nieaktywne

Funkcje przycisków nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 przy masażu wodnym AQC4 są nieaktywne



5. UŻYTKOWANIE SYSTEMU COMFORT

5.1. WŁĄCZENIE SYSTEMU

- a). Po włączeniu wanny do sieci, przy pustej wannie na wyświetlaczu świeci się jedynie kropka. Z chwilą, gdy poziom wody napełniającej wannę osiągnie poziom dolnego czujnika na wyświetlaczu pojawi się znak  na przemian z cyframi wskazującymi aktualną temperaturę wody. Pojawienie się na wyświetlaczu  znaków oznacza, że poziom wody osiągnął poziom górnego czujnika i wanna gotowa jest do załączenia funkcji masażu.


UWAGA:

System jest wyposażony w elektroniczny czujnik poziomu wody, który nie pozwala na uruchomienie systemu, jeżeli wanna nie jest napełniona wodą doadanego, minimalnego poziomu!


- b). Po napełnieniu wanny masaż można rozpocząć wciskając odpowiednio: przycisk nr 1 , który uruchamia standardowy masaż powietrzny lub przycisk nr 5 , uruchamiający standardowy masaż wodny.




SYSTEMY HYDROMASAŻU

5.2. WYŁĄCZENIE SYSTEMU



- a). Wyłączenie systemu następuje automatycznie po upływie zaprogramowanego fabrycznie czasu masażu wynoszącego 20 minut lub po upływie czasu masażu zaprogramowanego indywidualnie przez użytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat .

UWAGA:

W przypadku, gdy system nie został wyłączony automatycznie (patrz pkt 5.2.), przed wypuszczeniem wody z wanny należy bezwzględnie wyłączyć system przyciskiem nr 5 .

- b). System można wyłączyć także w dowolnej chwili trwania masażu poprzez przyciśnięcie przycisku nr 1  lub przycisku nr 5 . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat  na przemian z cyframi wskazującymi aktualną temperaturę (wanna gotowa jest do ponownego załączenia funkcji masażu).

5.3. OSUSZANIE DYSZ, PRZEWODÓW WODNYCH I POWIETRZNYCH

- Po zakończeniu masażu i spuszczeniu wody z wanny system rozpoczyna odliczanie dwóch minut do automatycznego włączenia osuszania dysz, przewodów wodnych i powietrznych.
- W czasie oczekiwania na suszenie na wyświetlaczu pojawiają się kolejne sekundy pozostałe do rozpoczęcia osuszania. Dzięki temu użytkownik wie, że system jest właśnie w tej fazie pracy. Sekundy pierwszej minuty (od 60 do 0) wyświetlane są z kropką. Sekundy drugiej minuty wyświetlane są bez kropki.
- Oczekiwanie to można przerwać dostarczając do wanny minimalną ilość wody, która „zaleje” zamontowany w systemie czujnik poziomu wody.
- Ponowne spuszczenie wody z wanny spowoduje rozpoczęcie odliczania od początku. Dzięki temu, jeżeli użytkownik będzie brał w wannie prysznic, to po dwóch minutach od jego zakończenia włączy się osuszanie dysz i przewodów.
- Podczas procesu osuszania na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- Osuszanie można przerwać wciskając przycisk nr 1 .
- Po zakończeniu osuszania na wyświetlaczu pojawi się kropka. (wanna sucha, system gotowy do ponownego napełnienia i użytkowania).

6. OPCJE



PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

Opcja łączana wraz z włączeniem masażu wodnego na panelu sterującym



DEZYNFEKCJA

Półautomatyczna dezynfekcja wykonywana jest w wannie napełnionej wodą. Polega ona na dozowaniu płynu dezynfekującego do wodu i uruchomieniu systemu wodnego oraz powietrznego, a następnie na opróżnieniu wanny i przepłukaniu systemu czystą wodą.



AROMATERAPIA

Olejki eteryczne dodane do kąpeli sprawiają, że kąpiel staje się przyjemniejsza: odpręża, pobudza, wzmacnia. Temperatura kąpeli powinna wahać się w granicach 35-38 stopni C, zaś sama kąpiel aromatyczna nie powinna przekraczać 20 minut. Polecamy jeden z 3 zapachów:

- relaksujący
- orzeźwiający
- zmysłowy


CHROMOTERAPIA

Chromoterapia realizowana jest przez 2 punkty świetlne z diodami LED pozwalającymi na wybór kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, indygo, fioletowego i białego. Dodatkowo urządzenie ma możliwość wyboru jednego z dwóch programów automatycznych:

- rotacyjnego, czyli automatycznej zmiany kolorów co 5 sekund,
- energetyzującego - częstotliwość i czas zmiany kolorów zostały tak dobrane by regenerować i wzmacniać organizm, łagodzić objawy chorób i pozwalać skutecznie „naładować życiowe akumulatory”.

7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU COMFORT

Schemat przedstawiono na przykładzie systemu MXC4



SYSTEMY HYDROMASAŻU

8. KONSERWACJA

DEZYNFEKCJA

Okresowo, co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić dezynfekcję systemu. W tym celu należy: napełnić wannę wodą, ok 3 cm ponad poziom dysz (1), dodać do wody odpowiedni środek dezynfekujący (dostępny w wiodących sklepach i hurtowniach branży sanitarnej) (2), włączyć system na ok 5 min (3), opróżnić wannę (4), napełnić ją ponownie czystą wodą (5), włączyć system hydromasażu na kolejne 2 min (6), opróżnić wannę (7).

CZYSZCZENIE WANNY

Po każdorazowym użyciu wanna musi zostać wyczyszczona przy użyciu wody, miękkich ściereczek i delikatnych środków czyszczących, tak aby uniknąć zarysowania powierzchni wanny.

Środki czyszczące w proszku mogą zarysować powierzchnię!

Nie należy stosować środków na bazie alkoholu i amoniaku, zawierających kwas mrówkowy i formaldehyd, gdyż mogą one spowodować trwałe zniszczenie powierzchni wanny.


Aby usunąć osad wapniowy wystarczy przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką nasączoną rozgrzanym octem. Następnie spłukać dużą ilością wody.

Unikać pozostawiania zapalonych papierosów lub innych źródeł emitujących ciepło na lub w pobliżu wanny.

NAPRAWA USZKODZEŃ POWIERZCHNI WANNY

1. Nieznaczne zarysowania
Zastosuj środek polerujący, używając miękkiej szmatki.
2. Głębsze zarysowania
Użyj wraz z wodą papieru ściernego od nr 600 do 1200. Następnie zastosuj środek polerujący, aby przywrócić połysk.
3. Większe uszkodzenia
Większe uszkodzenia mogą być naprawione wyłącznie przez specjalistę poprzez użycie specjalnego zestawu naprawczego, składającego się z żywicy i katalizatora.

9. SAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW HYDROMASAŻU

OPIS FUNKCJI / USTERKA	CZYNNOŚCI USPRAWNIAJĄCE
WSZYSTKIE FUNKCJE SĄ NIEDOSTĘPNE, INFORMACJA NA PANELU NIEWŁAŚCIWA	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy włączone jest zasilanie 230V,2. Odetnij dopływ prądu do wanny na ok. 30 sekund, włącz wannę ponownie (zresetowanie wanny),3. Skontaktuj się z serwisem
WYKRĘCIŁA SIĘ DYSZA Z WANNY	<ol style="list-style-type: none">1. Skompletuj dyszę zgodnie z rysunkiem2. Wkręć dyszę w dno wanny 
PODCZAS PRACY HYDROMASAŻU TWORZY SIĘ PIANA	Używaj do kąpieli środków wyłącznie niskopieniących, wypłucz wannę po dezynfekcji
NIE DZIAŁA DEZYNFEKCJA LUB NIE PODAWANY JEST PŁYN DEZYNFEKCYJNY	<ol style="list-style-type: none">1. Odetnij dopływ prądu do wanny i włącz ponownie (zresetowanie wanny)2. Sprawdź poziom płynu dezynfekcyjnego
NIE DZIAŁA OŚWIETLENIE	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź żarówkę halogenową2. Wymień żarówkę w razie potrzeby

SYSTEMY HYDROMASAŻU

10. WARUNKI GWARANCJI

Przedstawiamy Państwu poniżej warunki gwarancji jakiej udzielamy na zakupiony przez Państwa wyrób:

1. Okres gwarancji na niezmiennosc barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 84 miesiace. Na pozostałe elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiace.
2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a). wyrobów używanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych).
 - b). uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
 - c). części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.)
 - d). czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi
 - e). wad i uszkodzeń spowodowanych:
 - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu
 - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek
 - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (**wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy**)
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych
 - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu „Sanplast” SA. Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę „Sanplast” SA do odmowy uznania reklamacji.
7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma „Sanplast” SA zobowiązuje się do:
 - a). dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.
 - b). jeżeli do ustalenia zasadności reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin naprawy liczy się od dnia dokonania oględzin produktu, przy czym termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni, w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin zakończenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 - c). wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
9. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem, sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulacje przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
12. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
13. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.
14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w odrębnych przepisach.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis wykonanych czynności oraz wymienionych części	Nazwisko monter	Podpis pieczętka



ODCINIEK „A”

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

ODCINIEK „B”

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

ODCINIEK „C”

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

ODCINIEK „D”

Karta gwarancyjna nr
 Wanna typ
 Nr kat. produktu
 Data sprzedaży

KARTA GWARANCYJNA Nr

Ważna wyłącznie z dowodem zakupu

WANNA Z HYDROMASAŻEM
(symbol wyrobu)

PRODUCENT:

„Sanplast” SA
Wymysłowice 1
88-320 Strzelno
tel. (52) 31 88 500,
fax (52) 31 88 501,
www.sanplast.pl,
e-mail: poczta@sanplast.pl

NUMERY plomb:

Pompa wodna:
Pompa powietrzna:

Pieczętka KJ:

SPRZEDAJĄCY:

Nr rachunku:

Data sprzedaży:

Podpis i pieczętka sklepu

KLIENT:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Akceptuję warunki gwarancji:

Podpis Klienta

PODŁĄCZENIE WANNY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Data podłączenia:
.....

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej: